

FSP (fosses septiques en béton)

CAHIER DES CHARGES

GÉNÉRALITÉS

- La fosse septique est construite en béton préfabriqué originaire d'une centrale à béton agréée Benor.
- Le béton est mécaniquement et automatiquement dispersé durant le remplissage du moule.
- Les parois sont coniques et présentent une épaisseur minimale de 6 cm.
- La fosse septique est composée de 2 compartiments dont le premier représente 2/3 du volume total.
- La dalle de tête est munie d'un trou d'homme carré et d'une taque de fermeture.
- Afin d'éviter des déformations par traction, la dalle de tête sera disposée sur la cuve en usine en faisant usage de ventouses. La dalle de tête ne peut donc en aucun cas être munies d'œillets de levage.

SURCHARGES AUTORISÉES

- La dalle de tête standard est conçue pour une charge maximale de 80 cm de terre.
- Pour des surcharges plus importantes, il est possible d'obtenir en option des dalles de tête renforcées.

APPLICATION

- La fosse septique est destinée à épurer les eaux usées domestiques.
- Le complément éventuel par un dégraisseur dépend du dimensionnement et de la charge polluante.
- Le rejet de produits toxiques dans la fosse septique est interdit.
- La fosse septique doit être munie d'une ventilation pour l'évacuation des gaz formés.

