

# FSP (septische put uit beton)

## LASTENBOEK

### ALGEMEEN

- De septische put is vervaardigd uit geprefabriceerd beton afkomstig van een Benor gekeurde betoncentrale.
- Het beton wordt volledig en volautomatisch machinaal verdeeld tijdens het vullen van de mal.
- De wanden zijn conisch uitgevoerd met een minimale dikte van 6cm.
- Hij bestaat uit 2 compartimenten waarvan de inhoud van het eerste 2/3 is van de totale inhoud.
- De bovenplaat is voorzien van een vierkant mangat en een betonnen sluitdal.
- Om trekspanningen te vermijden, wordt de bovenplaat tijdens het productieproces op de betonnen kuip geplaatst door middel van zuignappen. De bovenplaat mag dus niet voorzien zijn van hijsvoorzieningen.

### BELASTING

- De standaard bovenplaat is ontworpen voor een maximale gronddekking van 80 cm.
- Voor grotere belastingen kan in optie een zwaardere bovenplaat verkregen worden.

### GEBRUIK

- De septische put is bestemd om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren.
- Afhankelijk van de dimensionering en de vuilvracht, dient er voor de septische put een vetvanger geplaatst te worden.
- Er mogen geen agressieve stoffen in terecht komen.
- De installatie wordt voorzien van een verluchting om de gassen af te voeren.

